

ANSER U2 ProS

Imprimante à jet d'encre compacte



L'ANSER U2 ProS est une imprimante à jet d'encre très compacte et ultra fiable disposant de nombreuses fonctionnalités à un prix étonnamment bas ! L'ANSER U2 ProS peut être utilisée pour l'impression de surfaces poreuses ou non-poreuses. Parfait pour l'impression de codes barres et codes 2D.

Avantages

- ANSER U2 ProS est une imprimante à jet d'encre compacte et extrêmement fiable.
- Elle est spécialement conçue pour coder sur les objets les plus divers.
- L'ANSER U2 ProS imprime jusqu'à 12,7 mm de hauteur.
- L'imprimante peut imprimer des textes, des logos, des codes barres et des codes 2D.
- Logiciel d'édition sur PC (MessagePRO) ou télécommande de poche pour un pilotage en temps réel.
- Changement de la cartouche rapide sans éteindre la machine.
- Pas d'entretien, la tête d'impression se trouve directement sur la cartouche.

Caractéristiques

- Interface très facile à utiliser
- Version 4 en 1 : écran, contrôleur, logiciel et cartouche (42 ml)
- Jusqu'à 999 messages sur carte SD
- Langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol...
- Indicateurs LED : Alarme, niveau encre bas...
- Technologie jet d'encre thermique Hewlett Packard
- Impression horizontale ou verticale
- Poids du kit : 3.12 kg
- Distance tête d'impression - surface : max. 6 mm
- Connecteur pour encodeur, photocellule et kit d'alarme
- Encre à base solvant ou à base d'eau
- Changement de la cartouche d'encre très rapide sans éteindre la machine
- Kit de fixation : 3 tubes, 2 noix, 1 pied support, plaque de protection, visserie
- Mécanisme anti-choc pour la protection de la tête d'impression



Données techniques

| | ANSER U2 ProS |
|---------------------------|---|
| Écran | écran LCD couleur 3.5" avec éclairage LED |
| Résolution maxi | 600 x 300 dpi |
| Distance d'impression | maxi 6 mm |
| Hauteur d'impression | de 2,7 à 12,7 mm |
| Ligne d'impression | jusqu'à 4 lignes |
| Possibilités d'impression | alphanumérique, logos, date/temps, DLC, shift code, codes barres... |
| Codes barres | EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39, CODE 128 CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR-CODE... |
| Data interface | USB 2.0 & RS-485 |
| Dimensions | 114 x 76 x 60 mm |
| Poids | 0.49 kg (hors cartouche) |
| Capacité mémoire | Jusqu'à 999 messages sur carte SD |
| Température ambiante | 5 à 40 °C |
| Alimentation | 230 V AC, 50 Hz, 2A |