



Semmatic 7 pour feuilard 12 mm



Semmatic 7 pour feuilard 5, 8 et 9 mm



## CARACTERISTIQUES

- Système d'introduction automatique du feuillard
- Changement rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
- Mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- Pupitre amovible pour travailler à deux opérateurs
- 3 modes de déclenchement de cycle :
  - par pédale au pied (deuxième pédale en option pour travailler à deux opérateurs)
  - par bouton situé près de la table de cerclage
  - automatique par photocellule située sur la table de cerclage (option)
- Détection de fin de feuillard avec éjection du morceau restant
- Ejection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- Réglage de tension du feuillard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement
- Table de travail avant avec ouverture par charnière et coupe circuit
- Fermeture de la flasque du porte bobine par baïonnette
- Démontage rapide et sans outils pour accéder aux guides feuillard



Largeur	840 mm (5-6 et 9 mm) 1220 mm (12mm)
Hauteur	1305-1405 mm (5-6 et 9mm) 1405-1505 (12mm)
Profondeur	650mm
Hauteur de la table	820-920 mm
Poids de la machine	160 kg
Dimensions de l'arche standard	Largeur 850 mm - hauteur 600 mm
Largeur du feuillard	5, 6, 9 ou 12 mm en fonction du choix de la machine
Tension du feuillard	de 1 à 35 kg (5-6 et 9mm), de 1 à 45kg (12 mm)
Alimentation électrique	220 V mono
Cadence maxi	65 cerclages par minute

## DIMENSIONS DE L'ARCHE

H / L (5,6 et 9mm)	550	650	850	1250	1650
400	Std				
500					
600					
800					
1000					

H / L (12mm)	650	850	1050	1250	1650
400					
500	Std				
600					
800					
1000					